

# Elka Air luchtbevochtiging en stofbestrijding



**MA persluchtverstuiver**

## MA persluchtverstuiver

Al meer dan 50 jaar levert Elka Air persluchtverstuivers. Waar vele fabrikanten deze bevochtigingsmethode in de jaren 90 links hebben laten liggen, zijn wij onze verstuivers altijd blijven verbeteren.

De MA verstuiver is onder andere voorzien van een inwendig waterslot. Hierdoor zal de verstuiver automatisch de watertoevoer sluiten wanneer de persluchtdruk wegvalt. Door de innovatieve binnenkamer menging hoort onze nieuwste generatie MA-20 persluchtverstuivers tot één van de zuinigste verstuivers ter wereld.

## Specificaties

type	waterdruk	capaciteit	luchtdruk	luchtverbruik	worp	geluid
MA/20	2 - 4,5 bar	0,5 - 4 l / uur	3 - 5 bar	20 lst / min.	3,5 mtr	64 dB(A)* / 60 dB(A)**
MA/15	2 - 4,5 bar	0,5 - 8 l / uur	4 - 7 bar	50 lst / min.	3,5 mtr	72 dB(A)* / 67 dB(A)**

\*Meetgegevens

\*\*Meetgegevens

Montage hoogte	: 2,25 mtr	3,25 mtr
Meet hoogte	: 1,6 mtr	1,6 mtr
Meet afstand	: 1 mtr	1 mtr

## Technische gegevens

Afmetingen l x d	: 93 x 40 mm
Gewicht	: 720 gram
Materiaal	: RVS
Luchtaansluiting	: 1/8" BSP
Watersluiting	: 1/8" BSP

Elka Air B.V.  
Akervoorlaan 2  
2161 DS Lisse

Tel. +31 (0)252 - 24 54 78  
Fax +31 (0)252 - 24 54 79  
E-mail: [info@elka-air.nl](mailto:info@elka-air.nl)  
[www.elka-air.nl](http://www.elka-air.nl)