

Elka Air luchtbevochtiging en stofbestrijding



MAS luchtbevochtiger

De MAS is een energiezuinige, compacte en eenvoudig te installeren luchtbevochtiger voor directe ruimte bevochtiging. Door de kracht van de perslucht wordt het vocht verspreid in een mooie fijne nevel die snel in de lucht wordt opgenomen. De unit wordt gestuurd door een potentiaalvrij startcontact.

- Uitvoering met 1, 2 of 3 energiezuinige MA-20 verstuivers
- Geschikt voor het verstuiwen van drinkwater, onthard water en RO water
- Verstuivers kunnen afzonderlijk versteld worden
- Standaard voorzien van lucht- en waterfilter
- Automatische startfunctie ter beperking van bacteriegroei
- Inschakelvertraging water
- Uitschakelvertraging perslucht
- Voorgeprogrammeerd vereffeningsmoment
- Zeer laag energieverbruik
- Onderhoudsvriendelijk

Specificaties

type	waterdruk	capaciteit	luchtdruk	luchtverbruik	worp	geluid
MAS 213	2 - 4.5 bar	3 l / uur	4 bar	20 lst / min.	3.5 mtr	64 dBA*
MAS 226	2 - 4.5 bar	6 l / uur	4 bar	40 lst / min.	3.5 mtr	64 dBA*
MAS 239	2 - 4.5 bar	9 l / uur	4 bar	60 lst / min.	3.5 mtr	64 dBA*

*] gemeten op 1 meter afstand

Technische gegevens

Afmetingen b x d x h	: 40 x 12 x 35 cm
Gewicht	: 6 tot 8 kg
Elektrische voorziening	: 230Vac 50Hz. 10VA
Inschakeling	: Potentiaalvrij startcontact
Luchtaansluiting	: 6 mm
Watersaansluiting	: 6 mm
Materiaal behuizing	: ABS

Elka Air B.V.
Akervoorderlaan 2
2161 DS Lisse

Tel. +31 (0)252 - 24 54 78
Fax +31 (0)252 - 24 54 79
E-mail: info@elka-air.nl
www.elka-air.nl