

Elka Air luchtbevochtiging en stofbestrijding



VCU besturingseenheid

De VCU besturingseenheid is speciaal ontwikkeld voor de aansturing van de Elka-fog persluchtverstuivers. Bij het ontwerp is rekening gehouden met gebruikersvriendelijkheid. Door het eenvoudige en compacte concept is de unit snel en eenvoudig te installeren.

De VCU kan zowel in combinatie met een hygrostaat of klimaatcomputer functioneren. Er ontstaat een volledig zelfstandig werkend systeem. Deze combinatie staat garant voor een feilloze regeling van de bevochtigingsunits van Elka-fog.

Aan de onderzijde van de unit zijn de ingangen water en perslucht te vinden. De status van de ventielen wordt door middel van twee groene LED's aan de voorzijde van de unit zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunt u in één oogopslag zien of water en/of lucht ingeschakeld is.

De VCU controller is onder andere voorzien van:

- Geavanceerde printplaat
- Luchtdrukbeveiliging
- Waterventiel met inschakelvertraging
- Waterstilstand beveiliging
- Persluchtventiel met uitschakelvertraging
- Puls/Pauze mogelijkheid

Technische gegevens

Materiaal behuizing	: ABS
Afmetingen b x d x h	: 425 x 135 x 300 mm
Gewicht	: 2,8 kg
Aansluitspanning	: 230 Vac +5% tot -10% 50Hz
Stuurspanning	: 24 Vac
Inschakeling extern	: Potentiaalvrij contact
Opgenomen vermogen	: 24V A
Luchtaansluiting	: ½" 4 tot 8 bar
Wateraansluiting	: ½" 2 tot 4.5 bar
Max. verstuivers	: 8x

Elka Air B.V.
Akervoorde laan 2
2161 DS Lisse

Tel. +31 (0)252 - 24 54 78
Fax +31 (0)252 - 24 54 79
E-mail: info@elka-air.nl
www.elka-air.nl