



MDL 180 luchtbevochtiger

De MDL 180 is een compacte, snel en eenvoudig te installeren hogedruk- luchtbevochtiger. Bij het ontwerp van deze uiterst geavanceerde luchtbevochtiger heeft de focus gelegen op kwaliteit en installatiegemak. De MDL 180 produceert een uiterst fijne nevel die snel in de ruimte verdampt. De interne ventilator zorgt voor luchtondersteuning om het verdampingsproces te versnellen en de verdeling te optimaliseren. De bevochtiger kan eenvoudig aangesloten worden op zowel nieuwe als bestaande hogedruksystemen.

Kenmerken

- Uitgevoerd met zes hogedrukverstuivers
- Geschikt voor het verstuiwen van onthard-, RO- of drinkwater
- Laag energieverbruik
- Zeer onderhoudsvriendelijk

Specificaties

Type	Capaciteit bij 70 bar	Minimale montage hoogte	Minimale afstand tot het dak	Worp
MDL 180/3	18l/u	4 meter	1 meter	Ø 8 meter
MDL 180/4,5	27l/u	6,5 meter	1 meter	Ø 10 meter

Technische gegevens

Afmetingen Ø x h	: 43,5 x 14 cm
Gewicht	: 6,5 kg
Aansluitspanning	: 230Vac +5% tot -10% 50Hz
Electrische koppeling	: Alleen netvoeding via WCD
Opgenomen vermogen	: 78W
Wateraansluiting	: 6 mm
Werkdruk	: 60 tot 90bar
Geluidsniveau	: 65dB(A)

* Gemeten op 2 meter onder de unit



Elka Air B.V.
Akervoorderlaan 2
2161 DS Lisse
Nederland

T +31(0)252-245478
E info@elka-air.nl
www.elka-air.nl