

# Elka Air luchtbevochtiging en stofbestrijding



## MDL 60 luchtbevochtiger

Bij het ontwerp van deze uiterst geavanceerde luchtbevochtiger heeft de focus gelegen op kwaliteit en installatiegemak. De unit is voorzien van twee hogedrukverstuivers welke een uiterst fijne nevel produceren die snel in de ruimte verdampt. De interne ventilator zorgt voor luchtondersteuning om het verdampingsproces te versnellen en de verdeling te optimaliseren. De bevochtiger kan eenvoudig aangesloten worden op zowel nieuwe als bestaande hogedruksystemen.

## Kenmerken

- Uitgevoerd met twee hogedrukverstuivers
- Geschikt voor het verstuiwen van onthard-, RO- of drinkwater
- Laag energieverbruik
- Zeer onderhoudsvriendelijk

## Specificaties

Type	Capaciteit bij 70 bar	Minimale montage hoogte	Minimale afstand tot het dak	Worp
MDL 66	6l/u	3,5 meter	0,75 meter	5,0 meter
MDL 69	9l/u	5,5 meter	1,00 meter	5,5 meter

## Technische gegevens

Afmetingen b x d x h	: 32 x 14 x 40 cm
Gewicht	: 4,6 kg
Aansluitspanning	: 230Vac +5% tot -10% 50Hz
Electrische koppeling	: Alleen netvoeding via WCD
Opgenomen vermogen	: 78W
Wateraansluiting	: 6 mm
Werkdruk	: 60 tot 90bar
Geluidsniveau	: 67 dB(A)*

\* Gemeten 1 meter voor de unit met een hoogte verschil van 1,5 meter



Elka Air B.V.  
Akervoorderlaan 2  
2161 DS Lisse  
Nederland

T +31(0)252-251145  
E [info@elka-air.nl](mailto:info@elka-air.nl)  
[www.elka-air.nl](http://www.elka-air.nl)