

## Ultrasoon luchtbevochtiger

### Ultrasoon luchtbevochtiger

De ultrasoon luchtbevochtiger is met name geschikt voor de bevochtiging van schone en stille ruimtes.

Door middel van trilplaatjes welke met een hoogfrequente trilling bewegen, worden zeer fijne waterdruppels gevormd. Een kleine intern geplaatste ventilator blaast de nevel vanuit de bevochtiger de ruimte in. Op deze manier wordt er een uiterst fijne mist gecreëerd welke gemakkelijk verdampt.

### Specificaties

type	max. capaciteit	diameter lucht uitlaat	diameter lucht inlaat	opgenomen vermogen
HU-25	0-1,2 kg/uur	2 x 40 mm	80 mm	120W
HU-45	0-3 kg/uur	4 x 40 mm	80 mm	250W
HU-85	0-6 kg/uur	2 x 80 mm	80 mm	500W
HU-245	0-18 kg/uur	2 x 110 mm	80 mm	1,3kW

### Technische gegevens

Afmetingen	: HU-25 – 270 x 260 x 160 mm : HU-45 – 325 x 265 x 215 mm : HU-85 – 450 x 265 x 290 mm : HU 245 – 660 x 425 x 290 mm
Gewicht	: HU-25 – 8 kg : HU-45 – 11,5 kg : HU-85 – 18 kg : HU-245 – 43 kg
Materiaal	: RVS 316
Levensduur trilplaatjes:	: 10.000 bedrijfsuren (13 maanden continu)
Druppelgrootte	: 1-3 micron
Aansluitspanning	: 230Vac +5% tot -10% 50Hz
Wateraansluiting	: ¾" buitendraad
Waterafvoer	: HU-25 – ½" buitendraad : HU-45 – ½" buitendraad : HU-85 – ½" buitendraad : HU-245 – ¾" buitendraad



Elka Air B.V.  
Akervoorderlaan 2  
2161 DS Lisse  
Nederland

T +31(0)252-245478  
E info@elka-air.nl  
[www.elka-air.nl](http://www.elka-air.nl)