



W500 serie Waterontharder

W500 waterontharder

Door een water ontharder voor uw bevochtigingsinstallatie te plaatsen bent u verzekerd van een optimaal systeemrendement. De ontharder haalt namelijk een heel groot deel van het kalk uit het water. Hierdoor blijft de levensduur van uw bevochtigingsinstallatie gewaarborgd.

De ontharder is voorzien van een hoogwaardige harskern. Zodra het water hier door heen stroomt neemt de harskern de calcium en magnesium deeltje op.

Zodra de kern verzadigd is, zal deze zich zelf geheel automatisch reinigen met zout water uit het inwendige pekelvat.

De waterontharder is voorzien van:

- Geïntegreerde harskern
- Inwendig pekelvat
- Eenvoudig display
- Zowel tijd klok, volume en gecombineerde besturing.

Specificaties

type	doorstroom-snelheid	nominale capaciteit	water verbruik/ regeneratie	zoutvoorraad	Zout verbruik/ regeneratie
WO 510	0,8 m ³ /uur	25 m ³ °D	70 l	40 kg	1,3 kg
WO 515	1,0 m ³ /uur	35 m ³ °D	130 l	50 kg	2,0 kg
WO 520	1,2 m ³ /uur	45 m ³ °D	130 l	50 kg	2,6 kg
WO 530	1,8 m ³ /uur	67 m ³ °D	195 l	75 kg	3,8 kg

Technische gegevens

Gewicht	: WO 510 – 120 kg
	: WO 515 – 115 kg
	: WO 520 – 125 kg
	: WO 530 – 140 kg
Werkdruk	: 2-7 bar
Aansluiting	: 1" buitendraad



Elka Air B.V.
Akervoorderlaan 2
2161 DS Lisse
Nederland

T +31 (0)252 - 25 11 45
E info@elka-air.nl
www.elka-air.nl