



SKE4 - Stoombevochtiger

Deze kwalitatief hoogwaardige stoombevochtiger is speciaal ontwikkeld voor veeleisende gebouwbeheerders. Door het slimme concept hoeven er nooit tanks gewisseld te worden en heeft men niet eens gereedschap nodig bij het reguliere onderhoud. Op deze manier worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt zodat u in alle rust kunt genieten van een comfortabel klimaat.

Kenmerken:

- Nooit meer ketels wisselen!
- Geen gereedschap nodig tijdens regulier onderhoud
- Zeer betrouwbaar
- Eenvoudig te onderhouden
- Interne drainkoeler

Standaard voorzien van:

- Ingebouwde werkschakelaar
- RVS stoomketel
- Solid state relais
- Duidelijk display

Optioneel:

- Modbus – Bacnet protocol
- Rooftop (buitenopstelling)
- Andere spanningsbronnen en capaciteiten



Type	Capaciteit (l/uur)	Vermogen (kW)	Stoomaansluiting (mm)	Afmetingen h*b*d (mm)	Gewicht leeg/vol (kg)
SKE4-5M	5	3,7	1x 35	584*492*352	29 / 36
SKE4-10M	10	7,5	1x 35	813*565*381	44 / 65
SKE4-20M	20	15	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-30M	30	22	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-40M	40	30	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-50M	50	36	1x 76	813*845*381	61 / 102
SKE4-60M	60	44	1x 76	813*845*381	61 / 102
SKE4-80M	80	60	1x 76	813*845*381	61 / 102

Grotere capaciteiten op aanvraag

Technische gegevens

Aansluitspanning	: 3 fase 400Vac +5% tot -5% 50Hz
Watersluiting	: 1/2" Bsp 1,7 tot 4,8 bar
Water afvoer	: DN 15 en DN 20 gezamenlijk te brengen naar 40mm 60°C