

MAS - persluchtbevochtiger

Sinds 1964 staat Elka Air bekend om haar kwalitatief hoogwaardige bevochtigingssystemen. Waar veel bedrijven de focus hebben verlegd naar andere bevochtigingsmethoden hebben de engineers van Elka Air er voor gekozen om deze beproefde methode nog verder te verfijnen. De MAS luchtbevochtiger is daarvan het ultieme resultaat.

De MAS is een energiezuinige, compacte en eenvoudig te installeren luchtbevochtiger. Door de kracht van de perslucht wordt het vocht verspreid in een mooie fijne nevel die snel in de lucht wordt opgenomen. De unit wordt gestuurd door een potentiaalvrij startcontact.

De nieuwste generatie MAS luchtbevochtigers kenmerkt zich door:

- *Onderhoudsvriendelijk*
- *Intertne veiligheidklep*
- *Eenvoudig te installeren*
- *Verstuivers kunnen afzonderlijk van elkaar gericht worden*
- *Inschakelvertraging water*
- *Uitschakelvertraging lucht*
- *Voor geprogrammeerd vereffeningsmoment*

Specificaties

Afmetingen	: 400 * 350 * 120mm (h*b*d)
Gewicht	: 6 – 8 kg
Luchtaansluiting	: 6mm
Water aansluiting	: 6mm
Voeding	: 230Vac +/- 5% 50Hz 20VA



Type	Waterdruk	Capaciteit	Luchtdruk	Luchtverbruik	Worp	Geluid
MAS-226	2 - 4,5 bar	6L/h	5 bar	32 lst/min.	3,5m	63dB(A)*
MAS-239	2 - 4,5 bar	9L/h	5 bar	48 lst/min.	4m	66dB(A)*

* Gemonteerd op 3,25m hoogte