

VCU - besturingseenheid

De VCU besturingseenheid is een eenvoudige controller die speciaal voor de Elka-fog persluchtverstuivers ontwikkeld is. Door het eenvoudige concept is de controller snel en gemakkelijk te monteren.

De VCU controller kan geactiveerd worden door een potentiaalvrij maakcontact. Dit kan afkomstig zijn van een mechanische ruimte hygrostaat of een klimaatcomputer.

Aan de onderzijde van de unit zijn de ingangen water en perslucht te vinden. De status van de ventielen wordt door middel van twee groene LED's aan de voorzijde van de unit zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunt u in één oogopslag zien of water en/of lucht ingeschakeld is.

De VCU besturingseenheid kenmerkt zich door:

- Onderhoudsvriendelijk
- Kunststof behuizing
- Intertne veiligheidklep
- Waterstilstandsbeveiliging
- Water inschakelvertraging
- Perslucht uitschakelvertraging
- Beperkte puls/pause mogelijkheid



Specificaties

Materiaal behuizing	: ABS
Afmetingen b x d x h	: 425 x 135 x 300 mm
Gewicht	: 2,8 kg
Aansluitspanning	: 230 Vac +5% tot -10% 50Hz
Stuurspanning	: <24 Vac
Inschakeling extern	: Potentiaalvrij contact
Opgenomen vermogen	: 24V A
Luchtaansluiting	: 1/2" 5 tot 7 bar
Wateraansluiting	: 1/2" 2 tot 4.5 bar
Max. verstuivers	: 8x