

## MDST - Hogedrukverstuiver

Onze MDST hogedrukverstuivers worden vervaardigd onder de strengste kwaliteitseisen. In combinatie met een hogedruk pomp vormen zij de meest energie-efficiënte vorm van bevochtigen.

De verstuivers zijn voorzien van een interne anti-drip klep. Deze klep sluit de watertoevoer zodra de waterdruk te laag wordt. Hierdoor wordt nadruppelen van de verstuivers voorkomen.

De hogedrukverstuivers zijn bij uitstek geschikt om te werken op lastig bereikbare plaatsen. Denk hierbij aan een spuitertij, koelcel Of luchtbehandelingskast.



### Kenmerken:

- Eenvoudig te vervangen
- Zeer fijne nevel
- Geschikt voor drink, onthard of R.O. water
- RVS behuizing
- Voorzien van anti-drip klep

Type	Capaciteit	Gem. druppelgrootte	Werkdruk
MDST-10	2 liter/uur	4 micron	70 bar
MDST-15	3 liter/uur	5 micron	70 bar
MDST-20	4,5 liter/uur	6 micron	70 bar
MDST-30	6,3 liter/uur	8 micron	70 bar
MDST-40	9 liter/uur	11 micron	70 bar
MDST-70	14,4 liter/uur	20 micron	70 bar

### Technische gegevens

Lengte	: 22,5mm
Diameter	: 11,5mm
Gewicht	: 20 gram
Werkdruk	: 45 – 90 bar
Watersluiting	: m5