

W500 - Waterontharder

Door een water ontharder voor uw bevochtigingsinstallatie te plaatsen bent u verzekerd van een optimaal systeemrendement. De ontharder haalt namelijk een heel groot deel van het kalk uit het water. Hierdoor blijft de levensduur van uw bevochtigingsinstallatie gewaarborgd.

De ontharder is voorzien van een hoogwaardige harskern. Zodra het water hier door heen stroomt neemt de harskern de calcium en magnesium deeltje op. Zodra de kern verzadigd is, zal deze zich zelf geheel automatisch reinigen met zout water uit het inwendige pekelvat.

Kenmerken:

- Geïntegreerde harskern
- Zeer laag zoutverbruik
- Geïntegreerd pekelvat
- Eenvoudige doch doeltreffende besturing
- Zowel tijd klok als volumetrisch gestuurde regeling



Type	Doorstroomsnelheid	Capaciteit	Zoutvoorraad	Zoutverbruik
W-510	800 liter/uur	25m ³ °D	40kg	1,3kg/reg.
W-520	1.200 liter/uur	45m ³ °D	50kg	2,0kg/reg.
W-530	1.800 liter/uur	67m ³ °D	75kg	3,,8kg/reg.

Technische gegevens

Grondoppervlak	: 320 * 600mm (b*d)
Aansluitspanning	: 1 fase 230Vac +5% tot -5% 50Hz
Vermogen	: 8 Watt
Watertoevoer	: 1" Bsp
Onthard water	: 1" Bsp